

# Пневматический клипсатор КН-23С

КН-23С обеспечивает высокое качество клипсования различных наполнителей в полиамидные, целлюлозные, фиброузные и коллагеновые оболочки. Клипсатор подходит для выпуска широкого перечня продукции с диаметром оболочки от 40 до 80 мм.

## Технические характеристики

Модель	КН-23С
Цикл клипсования, не более, сек.	от 1,5 до 3
Диаметр клипсаемой оболочки, мм	40 - 80
Тип клипсы *	В, ВР
Привод пережима оболочки	ручной
Привод зажима клипсы	пневматический
Подача петли	ручная
Исполнение	настольное
Высота до оси цевки, мм	-
Габаритные размеры, мм, не более: Длина*Ширина*Высота	1500*550*1100
Вес нетто, кг	65
Расход воздуха, не более, л/ход	1,2

\* Возможно исполнение клипсатора под другие типы скрепок



## Достоинства:

- Дозирование массы наполняемого батона по «таймеру», по «флажку» или «шприцом-дозатором»;
- Возможность агрегатирования со шприцом любого производителя;
- Регулировка плотности набивки батона наполнителем;
- Регулировка скорости хода толкателей в момент наложения и запечатывания клипс;
- Привод пережима - ручной, привод запечатывания клипсами - пневматический;
- Автоматическое или ручное управление приводом отрезного ножа;
- Простота перенастройки на различные диаметры оболочки;
- Возможность работы на клипсах типа «А» при изготовлении по специальному заказу.

