

Пневматический клипсатор настольный КНП



Клипсатор КНП предназначен для запечатывания различных наполнителей в полимерные пакеты и мешковые полиамидные, целлюлозные, коллагеновые рукавные оболочки. Полное время рабочего цикла, которое включает в себя клипсование и отрезку, не превышает одной секунды. Конструкция самого клипсатора позволяет выполнять подачу продукта для клипсования слева, а также существует исполнение с подачей продукта справа. Пневматический привод наложения скрепки экономит время оператора. Достоинством является наличие отключаемого активного отрезного ножа.

Технические характеристики

Модель	КНП
Цикл клипсования, не более, сек.	1
Тип скрепки*	A1, A2
Ширина пакета, не более, мм	200
Толщина пакета, не более, мкм	50
Привод запечатывания скрепками	пневматический
Исполнение	настольное
Расход воздуха, л/цикл	0,2
Давление воздуха в рабочей пневмосети, МПа	0,3
Габаритные размеры, мм, не более: Длина*Ширина*Высота	300*230*800
Вес нетто, кг	11

* Возможно исполнение клипсатора под другие типы скрепок

Достоинства:

- Возможность изготовления вертикального или горизонтального исполнения клипсатора;
- Возможность работы с разными видами упаковок;
- Жгут из пакета для наложения скрепки формуется вручную;
- Универсальность и надёжность в эксплуатации.

