



Навешивающее устройство НУ-270



Навеска НУ-270 предназначена для автоматического равномерного навешивания сосисочных гирлянд на крюки после перекутки линкерного типа КОМПО-ТВИСТ и последующего ручного снятия их с крюков с помощью копильных вешал. Питание навески осуществляется от перекутки КОМПО-ТВИСТ.

NEW



Достоинства:

- Запатентованный механизм автоматического натяжения линкерных ремней;
- Автоматический толкатель искусственных оболочек с возможностью отключения для равномерной подачи оболочки в зону перекрутки;
- Пульт управления с диагональю 10 дюймов и возможностью сохранения программ;
- Сервопривод линкерных ремней, обеспечивающий стабильность длины сформованного продукта;
- Автоматическая остановки линии при окончании искусственной оболочки;
- Функция остановки после заданного количества порций;
- Счётчик выработанных порций;
- Функции навешивания и снятия крюков навески с заданным шагом (при использовании совместно с навешивающим устройством);
- Поворотные колеса спереди и сзади;
- Экран, защищающий от брызг при вращении цевки (опционально);
- Двуручное управление, позволяющее безопасно запускать линкер в работу;
- Возможность корректировки количества сосисок, навешиваемых на первый крюк и последний крюк группы;
- Возможность подачи воды в зону перекрутки, обеспечивающая стабильный выход готового продукта (опционально);
- Возможность удалённого доступа к оборудованию с целью диагностики (опционально).

Технические характеристики

Производительность, циклов/мин*, не более	Длина сосисочной петли, мм, не более	Вес продукта, воспринимаемый одним крюком, г, не более
260	±1,5	15,18
Диапазон регулировки шага крюков, мм	Дискретность регулировки шага крюков, мм	Диапазон калибров оболочки, мм
30-100	5	16-36

Модель	НУ-270
Длина готового продукта, мм, не более	400
Высота от впадины крюков до пола в месте подхвата сосиски, мм	980±50
Потребляемая мощность, кВт, не более	2
Габаритные размеры:	
Длина*Ширина*Высота, мм, не более	3100*700*1400
Масса базового исполнения, кг, не более	180
Масса с опциями, кг, не более	200

* При шаге крюков 40 мм.